

Alle auf einen Blick



Modell	BF 15 SHU	BF 15 LHU
Preis (EUR)	3.599,00 *	3.699,00 *
Motor		
4-Takter	SOHC - 2 Zylinder	SOHC - 2 Zylinder
Hubraum (cm ³)	350	350
Bohrung und Hub (mm)	59 x 64	59 x 64
Ventile	4	4
Vollastdrehzahl	5000 - 5500	5000 - 5500
Nennleistung PS (kW)	15 (11,0)	15 (11,0)
Kühlung	Wasser	Wasser
Gemischaufbereitung	1 Vergaser mit Beschleunigungspumpe	1 Vergaser mit Beschleunigungspumpe
Zündanlage	Elektronische PGM-IG	Elektronische PGM-IG
Auspuff	Propellernabe	Propellernabe
Antrieb		
Übersetzung	2,08	2,08
Schaltung	V-N-R	V-N-R
Ausstattung		
Generator	6A	6A
Propeller (Zoll)	9¼ x 10	9¼ x 10
Propeller: Anzahl Blätter	4	4
Öldruckalarm		
Überhitzungsalarm		
Drehzahlbegrenzer		
Notstoppschalter		
Wasseranzeige im Kraftstoff	-	-
Bedienung	Drehgaspinne	Drehgaspinne
Startsystem	Handstarter	Handstarter
Gegenrotation	-	-
Kippanlage	Manuell	Manuell
Trimmanlage	Manuell 5-stufig	Manuell 5-stufig
Abmessungen		
Länge (mm)	650	650
Breite (mm)	350	350
Höhe (mm)	1.110	1.240
Transom Höhe (mm)	433	563
Trockengewicht (kg):	46,5	49,5
RCD EU Norm		

*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.

Alle auf einen Blick



Modell	BF 15 SHSU	BF 15 LHSU
Preis (EUR)	3.899,00 *	3.999,00 *
Motor		
4-Takter	SOHC - 2 Zylinder	SOHC - 2 Zylinder
Hubraum (cm ³)	350	350
Bohrung und Hub (mm)	59 x 64	59 x 64
Ventile	4	4
Vollastdrehzahl	5000 - 5500	5000 - 5500
Nennleistung PS (kW)	15 (11,0)	15 (11,0)
Kühlung	Wasser	Wasser
Gemischaufbereitung	1 Vergaser mit Beschleunigungspumpe	1 Vergaser mit Beschleunigungspumpe
Zündanlage	Elektronische PGM-IG	Elektronische PGM-IG
Auspuff	Propellernabe	Propellernabe
Antrieb		
Übersetzung	2,08	2,08
Schaltung	V-N-R	V-N-R
Ausstattung		
Generator	12A	12A
Propeller (Zoll)	9¼ x 10	9¼ x 10
Propeller: Anzahl Blätter	4	4
Öldruckalarm		
Überhitzungsalarm		
Drehzahlbegrenzer		
Notstoppschalter		
Wasseranzeige im Kraftstoff	-	-
Bedienung	Drehgaspinne	Drehgaspinne
Startsystem	Hand-/Elektrostarter	Hand-/Elektrostarter
Gegenrotation	-	-
Kippanlage	Manuell	Manuell
Trimmanlage	Manuell 5-stufig	Manuell 5-stufig
Abmessungen		
Länge (mm)	650	650
Breite (mm)	350	350
Höhe (mm)	1.110	1.240
Transom Höhe (mm)	433	563
Trockengewicht (kg):	45,5	48,5
RCD EU Norm		

*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.

Alle auf einen Blick



Modell	BF 15 SRU	BF 15 LRU
Preis (EUR)	4.099,00 *	4.199,00 *
Motor		
4-Takter	SOHC - 2 Zylinder	SOHC - 2 Zylinder
Hubraum (cm ³)	350	350
Bohrung und Hub (mm)	59 x 64	59 x 64
Ventile	4	4
Vollastdrehzahl	5000 - 5500	5000 - 5500
Nennleistung PS (kW)	15 (11,0)	15 (11,0)
Kühlung	Wasser	Wasser
Gemischaufbereitung	1 Vergaser mit Beschleunigungspumpe	1 Vergaser mit Beschleunigungspumpe
Zündanlage	Elektronische PGM-IG	Elektronische PGM-IG
Auspuff	Propellernabe	Propellernabe
Antrieb		
Übersetzung	2,08	2,08
Schaltung	V-N-R	V-N-R
Ausstattung		
Generator	12A	12A
Propeller (Zoll)	9¼ x 10	9¼ x 10
Propeller: Anzahl Blätter	4	4
Öldruckalarm		
Überhitzungsalarm		
Drehzahlbegrenzer		
Notstoppschalter		
Wasseranzeige im Kraftstoff	-	-
Bedienung	Fernbedienung	Fernbedienung
Startsystem	Elektro-/Handstarter	Elektro-/Handstarter
Gegenrotation	-	-
Kippanlage	Manuell	Manuell
Trimmanlage	Manuell 5-stufig	Manuell 5-stufig
Abmessungen		
Länge (mm)	650	650
Breite (mm)	350	350
Höhe (mm)	1.110	1.240
Transom Höhe (mm)	433	563
Trockengewicht (kg):	49,5	51
RCD EU Norm		

*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.

Alle auf einen Blick



Modell	BF 15 SRTU	BF 15 LRTU
Preis (EUR)	4.799,00 *	4.899,00 *
Motor		
4-Takter	SOHC - 2 Zylinder	SOHC - 2 Zylinder
Hubraum (cm ³)	350	350
Bohrung und Hub (mm)	59 x 64	59 x 64
Ventile	4	4
Vollastdrehzahl	5000 - 5500	5000 - 5500
Nennleistung PS (kW)	15 (11,0)	15 (11,0)
Kühlung	Wasser	Wasser
Gemischaufbereitung	1 Vergaser mit Beschleunigungspumpe	1 Vergaser mit Beschleunigungspumpe
Zündanlage	Elektronische PGM-IG	Elektronische PGM-IG
Auspuff	Propellernabe	Propellernabe
Antrieb		
Übersetzung	2,08	2,08
Schaltung	V-N-R	V-N-R
Ausstattung		
Generator	12A	12A
Propeller (Zoll)	9¼ x 10	9¼ x 10
Propeller: Anzahl Blätter	4	4
Öldruckalarm		
Überhitzungsalarm		
Drehzahlbegrenzer		
Notstoppschalter		
Wasseranzeige im Kraftstoff	-	-
Bedienung	Fernbedienung	Fernbedienung
Startsystem	Elektro-/Handstarter	Elektro-/Handstarter
Gegenrotation	-	-
Kippanlage	PT-Elektrisch	PT-Elektrisch
Trimmanlage	Manuell 5-stufig	Manuell 5-stufig
Abmessungen		
Länge (mm)	650	650
Breite (mm)	350	350
Höhe (mm)	1.110	1.240
Transom Höhe (mm)	433	563
Trockengewicht (kg):	57	58,5
RCD EU Norm		

*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.

Alle auf einen Blick



Modell	BF 15 XRTU	BF 20 SHU
Preis (EUR)	5.499,00 *	3.799,00 *
Motor		
4-Takter	SOHC - 2 Zylinder	SOHC - 2 Zylinder
Hubraum (cm ³)	350	350
Bohrung und Hub (mm)	59 x 64	59 x 64
Ventile	4	4
Vollastdrehzahl	5000 - 5500	5000 - 6000
Nennleistung PS (kW)	15 (11,0)	20 (14,7)
Kühlung	Wasser	Wasser
Gemischaufbereitung	1 Vergaser mit Beschleunigungspumpe	1 Vergaser mit Beschleunigungspumpe
Zündanlage	Elektronische PGM-IG	Elektronische PGM-IG
Auspuff	Propellernabe	Propellernabe
Antrieb		
Übersetzung	2,08	2,08
Schaltung	V-N-R	V-N-R
Ausstattung		
Generator	12A	6A
Propeller (Zoll)	9¼ x 10	9¼ x 10
Propeller: Anzahl Blätter	4	4
Öldruckalarm		
Überhitzungsalarm		
Drehzahlbegrenzer		
Notstoppschalter		
Wasseranzeige im Kraftstoff	-	-
Bedienung	Fernbedienung	Drehgaspinne
Startsystem	Elektro-/Handstarter	Handstarter
Gegenrotation	-	-
Kippanlage	PT-Elektrisch	Manuell
Trimmanlage	Manuell 5-stufig	Manuell 5-stufig
Abmessungen		
Länge (mm)	650	650
Breite (mm)	350	350
Höhe (mm)	1.380	1.110
Transom Höhe (mm)	703	433
Trockengewicht (kg):	61	46,5
RCD EU Norm		

*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.

Alle auf einen Blick



Modell	BF 20 LHU	BF 20 SHSU
Preis (EUR)	3.999,00 *	4.099,00 *
Motor		
4-Takter	SOHC - 2 Zylinder	SOHC - 2 Zylinder
Hubraum (cm ³)	350	350
Bohrung und Hub (mm)	59 x 64	59 x 64
Ventile	4	4
Vollastdrehzahl	5000 - 6000	5000 - 6000
Nennleistung PS (kW)	20 (14,7)	20 (14,7)
Kühlung	Wasser	Wasser
Gemischaufbereitung	1 Vergaser mit Beschleunigungspumpe	1 Vergaser mit Beschleunigungspumpe
Zündanlage	Elektronische PGM-IG	Elektronische PGM-IG
Auspuff	Propellernabe	Propellernabe
Antrieb		
Übersetzung	2,08	2,08
Schaltung	V-N-R	V-N-R
Ausstattung		
Generator	6A	12A
Propeller (Zoll)	9¼ x 10	9¼ x 10
Propeller: Anzahl Blätter	4	4
Öldruckalarm		
Überhitzungsalarm		
Drehzahlbegrenzer		
Notstoppschalter		
Wasseranzeige im Kraftstoff	-	-
Bedienung	Drehgaspinne	Drehgaspinne
Startsystem	Handstarter	Hand-/Elektrostarter
Gegenrotation	-	-
Kippanlage	Manuell	Manuell
Trimmanlage	Manuell 5-stufig	Manuell 5-stufig
Abmessungen		
Länge (mm)	650	650
Breite (mm)	350	350
Höhe (mm)	1.240	1.110
Transom Höhe (mm)	563	433
Trockengewicht (kg):	49,5	49
RCD EU Norm		

*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.

Alle auf einen Blick



Modell	BF 20 LHSU	BF 20 SHGU
Preis (EUR)	4.199,00 *	4.099,00 *
Motor		
4-Takter	SOHC - 2 Zylinder	SOHC - 2 Zylinder
Hubraum (cm ³)	350	350
Bohrung und Hub (mm)	59 x 64	59 x 64
Ventile	4	4
Vollastdrehzahl	5000 - 6000	5000 - 6000
Nennleistung PS (kW)	20 (14,7)	20 (14,7)
Kühlung	Wasser	Wasser
Gemischaufbereitung	1 Vergaser mit Beschleunigungspumpe	1 Vergaser mit Beschleunigungspumpe
Zündanlage	Elektronische PGM-IG	Elektronische PGM-IG
Auspuff	Propellernabe	Propellernabe
Antrieb		
Übersetzung	2,08	2,08
Schaltung	V-N-R	V-N-R
Ausstattung		
Generator	12A	12A
Propeller (Zoll)	9¼ x 10	9¼ x 10
Propeller: Anzahl Blätter	4	4
Öldruckalarm		
Überhitzungsalarm		
Drehzahlbegrenzer		
Notstoppschalter		
Wasseranzeige im Kraftstoff	-	-
Bedienung	Drehgaspinne	Drehgaspinne
Startsystem	Hand-/Elektrostarter	Hand-/Elektrostarter
Gegenrotation	-	-
Kippanlage	Manuell	gasdruckunterstützt
Trimmanlage	Manuell 5-stufig	Manuell 5-stufig
Abmessungen		
Länge (mm)	650	650
Breite (mm)	350	350
Höhe (mm)	1.240	1.110
Transom Höhe (mm)	563	433
Trockengewicht (kg):	52	56,5
RCD EU Norm		

*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.

Alle auf einen Blick



Modell	BF 20 LHGU	BF 20 SRU
Preis (EUR)	4.199,00 *	4.459,00 *
Motor		
4-Takter	SOHC - 2 Zylinder	SOHC - 2 Zylinder
Hubraum (cm ³)	350	350
Bohrung und Hub (mm)	59 x 64	59 x 64
Ventile	4	4
Vollastdrehzahl	5000 - 6000	5000 - 6000
Nennleistung PS (kW)	20 (14,7)	20 (14,7)
Kühlung	Wasser	Wasser
Gemischaufbereitung	1 Vergaser mit Beschleunigungspumpe	1 Vergaser mit Beschleunigungspumpe
Zündanlage	Elektronische PGM-IG	Elektronische PGM-IG
Auspuff	Propellernabe	Propellernabe
Antrieb		
Übersetzung	2,08	2,08
Schaltung	V-N-R	V-N-R
Ausstattung		
Generator	12A	12A
Propeller (Zoll)	9¼ x 10	9¼ x 10
Propeller: Anzahl Blätter	4	4
Öldruckalarm		
Überhitzungsalarm		
Drehzahlbegrenzer		
Notstoppschalter		
Wasseranzeige im Kraftstoff	-	-
Bedienung	Drehgaspinne	Fernbedienung
Startsystem	Hand-/Elektrostarter	Hand-/Elektrostarter
Gegenrotation	-	-
Kippanlage	gasdruckunterstützt	Manuell
Trimmanlage	Manuell 5-stufig	Manuell 5-stufig
Abmessungen		
Länge (mm)	650	650
Breite (mm)	350	350
Höhe (mm)	1.240	1.110
Transom Höhe (mm)	563	433
Trockengewicht (kg):	57,5	49,5
RCD EU Norm		

*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.

Alle auf einen Blick



Modell	BF 20 LRU	BF 20 SRTU
Preis (EUR)	4.599,00 *	4.899,00 *
Motor		
4-Takter	SOHC - 2 Zylinder	SOHC - 2 Zylinder
Hubraum (cm ³)	350	350
Bohrung und Hub (mm)	59 x 64	59 x 64
Ventile	4	4
Vollastdrehzahl	5000 - 6000	5000 - 6000
Nennleistung PS (kW)	20 (14,7)	20 (14,7)
Kühlung	Wasser	Wasser
Gemischaufbereitung	1 Vergaser mit Beschleunigungspumpe	1 Vergaser mit Beschleunigungspumpe
Zündanlage	Elektronische PGM-IG	Elektronische PGM-IG
Auspuff	Propellernabe	Propellernabe
Antrieb		
Übersetzung	2,08	2,08
Schaltung	V-N-R	V-N-R
Ausstattung		
Generator	12A	12A
Propeller (Zoll)	9¼ x 10	9¼ x 10
Propeller: Anzahl Blätter	4	4
Öldruckalarm		
Überhitzungsalarm		
Drehzahlbegrenzer		
Notstoppschalter		
Wasseranzeige im Kraftstoff	-	-
Bedienung	Fernbedienung	Fernbedienung
Startsystem	Hand-/Elektrostarter	Hand-/Elektrostarter
Gegenrotation	-	-
Kippanlage	Manuell	PT-Elektrisch
Trimmanlage	Manuell 5-stufig	Manuell 5-stufig
Abmessungen		
Länge (mm)	650	650
Breite (mm)	350	350
Höhe (mm)	1.240	1.110
Transom Höhe (mm)	563	433
Trockengewicht (kg):	51	57
RCD EU Norm		

*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.

Alle auf einen Blick



Modell	BF 20 LRTU
Preis (EUR)	4.999,00 *
Motor	
4-Takter	SOHC - 2 Zylinder
Hubraum (cm ³)	350
Bohrung und Hub (mm)	59 x 64
Ventile	4
Vollastdrehzahl	5000 - 6000
Nennleistung PS (kW)	20 (14,7)
Kühlung	Wasser
Gemischaufbereitung	1 Vergaser mit Beschleunigungspumpe
Zündanlage	Elektronische PGM-IG
Auspuff	Propellernabe
Antrieb	
Übersetzung	2,08
Schaltung	V-N-R
Ausstattung	
Generator	12A
Propeller (Zoll)	9¼ x 10
Propeller: Anzahl Blätter	4
Öldruckalarm	
Überhitzungsalarm	
Drehzahlbegrenzer	
Notstoppschalter	
Wasseranzeige im Kraftstoff	-
Bedienung	Fernbedienung
Startsystem	Hand-/Elektrostarter
Gegenrotation	-
Kippanlage	PT-Elektrisch
Trimmanlage	Manuell 5-stufig
Abmessungen	
Länge (mm)	650
Breite (mm)	350
Höhe (mm)	1.240
Transom Höhe (mm)	563
Trockengewicht (kg):	58,5
RCD EU Norm	

*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.